

DUNATRONIC VAKUUMTIEFZIEHGERÄT DUNATRONIC VACUUMFORMER



Unser Vakuumtiefziehgerät DUNATRONIC für alle gängigen Anwendungen in Labor und Praxis.

- Keine Vorheizzeit durch kurzwelligen Infrarotstrahler
- Kein Druckluftanschluss notwendig
- Folienschnellspannung für Folienstärken von 0,1 mm – 5,0 mm
- Mittels Folientastatur frei programmierbar
- Optische und akustische Zeitinformation
- Stabiles Alu-Druckgussgehäuse

Lieferung komplett mit Folienversuchssortiment,
2 kg Füllgranulat.

Our vacuum forming device DUNATRONIC for all current applications in lab and clinic.

- No pre-heating necessary, the short-wave infrared radiator will set to the desired temperature immediately.
- No compressed air connection needed
- Fixture for foils from 0,1 mm to 5,0 mm
- Keypad permits user programming
- Time information is given visually and acoustically
- Stable die-cast case made of aluminum

The device is delivered including a foil trial set and 2 kg of granules.

Technische Daten

Netzanschluss: 230 V/50 Hz	Breite: 270 mm
Leistung: 850 W	Tiefe: 320 mm
Arbeitsvakuum: -0,8 bar	Höhe: 260 mm
Gewicht: ca. 9 kg	

Technical Data

Electric supply: 230 V/50 Hz	Width: 270 mm
Electrical power: 850 W	Depth: 320 mm
Working vacuum: -0,8 bar	Height: 260 mm
Weight: approx. 9 kg	